



Renosan

Produktdatenblatt

Handspülmittel

Artikelnummer	Gebinde-Größe	Verpackungseinheit	GTIN
1010201	1000ml Flasche	Einzelflasche Karton à 10 Flaschen	4250128904506
1010202	Karton à 4 x 1000ml	Karton à 4 Flaschen Palette à 140 Kartons	4250128904513



Produkt- beschreibung:

Handspülmittel ist ein Universalspülmittel mit hoher Fettlösekraft. **Handspülmittel** ist pH-neutral, hautfreundlich und hoch ergiebig. Durch die starke Fettlösekraft wird auch stark verschmutztes Geschirr gründlich sauber. **Handspülmittel** kann auch als Universalreiniger eingesetzt werden, z.B. zum Wischen von Tischen, Theken, Vitrinen, etc..

Anwendung/ Dosierung:

Füllen Sie Becken/Schüssel/Eimer mit warmem Wasser und geben Sie maximal ein bis zwei Tropfen **Handspülmittel** hinzu, um Schaumberge zu vermeiden. Spülen Sie von Hand, indem Sie empfindliche Gegenstände zuerst reinigen und stark verschmutzte Teile zum Einweichen nach unten legen. Zum Säubern von Oberflächen und Gegenständen geben Sie **Handspülmittel** in der entsprechenden Menge dem Putzwasser bei, dann wie gewohnt die Flächen mit einem sauberen Schwamm oder Tuch reinigen.

Anwendungsbereich	Handspülmittel/Wasser
Geschirr, Besteck, Gläser	5 - 10 ml / 10 Liter warmes Wasser -> entspricht ca. 1 – 2 Tropfen / Waschbecken
Pfannen, Töpfe, fettige Oberflächen	10 ml / 10 Liter warmes Wasser -> entspricht ca. 2 Tropfen / Waschbecken
Wände, leicht verschmutzte Oberflächen	5 - 10 ml / 10 Liter warmes Wasser -> entspricht ca. 2 Teelöffel / Waschbecken

Hinweise:

Stark verschmutzte Oberflächen oder Flächen mit sehr fettigen Anhaftungen (z.B. Dunstabzugshauben) sollten mit **Renosan Kraftreiniger** gereinigt werden. Flächen, die unmittelbar mit Lebensmitteln in Berührung kommen, müssen laut Gesetz nach der Reinigung mit klarem Wasser nachgespült und getrocknet werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spezielle Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt beachten! Nur für gewerbliche Anwendung.

Gefahrgut (GGVS):

-

Kennzeichnung:

-

pH-Wert:

7,3 (100 %, 20°C)

relative Dichte:

1,025 g/cm³

UFI:

66R7-2W4A-320W-94NW

PREMIUM QUALITY

 MADE IN GERMANY

www.renosan.de